



Leiter-Material:
Leiter-Klasse:
Aderisolation:
maximal zulässige Leitertemperatur:
Mantelmaterial:
Flammwidrig:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Cu, blank
 Kl.5 = feindrätig
 Gummi (EPR) EI4
 60 °C
 Gummi (CR) EM2
 nach VDE 0482-332-1-2
 -25 - 60 °C

Aderkennzeichnung:	<i>H05RN-F</i>	<i>H05RR-F</i>
Nennspannung U₀:	Farbe VDE 0293	Farbe VDE 0293
Nennspannung U:	300 V	300 V
Ausführung:	500 V	500 V
	rund	rund

Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Tabelle: Technische Daten H05RN-F

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU-Zahl
050168	H05RN-F 02X0,75 SW	6.2	60	14.4
050167	H05RN-F 02X1 SW	6.8	70	19
050166	H05RN-F 03G0,75 SW	6.6	80	21.6
050169	H05RN-F 03G1 SW	7.2	90	29

Tabelle: Technische Daten H05RR-F

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU-Zahl
050019	H05RR-F 02X0,75 SW	6.2	60	14.4
050020	H05RR-F 02X1 SW	6.8	70	19
050021	H05RR-F 02X1,5 SW	8.2	100	29
050022	H05RR-F 02X2,5 SW	9.7	150	48
050023	H05RR-F 03G0,75 SW	6.6	80	21.6
050024	H05RR-F 03G1 SW	7.2	90	29
050025	H05RR-F 03G1,5 SW	8.8	130	43
050026	H05RR-F 03G2,5 SW	10.2	180	72

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU-Zahl
050027	H05RR-F 04G0,75 SW	7.2	90	29
050100	H05RR-F 04G1 SW	7.8	110	38
050028	H05RR-F 04G1,5 SW	9.8	170	58
050029	H05RR-F 04G2,5 SW	11.2	230	96
050030	H05RR-F 05G1,5 SW	10.7	190	72
050031	H05RR-F 05G2,5 SW	12.5	280	120
050897	H05RR-F 05G0,75 SW	9.9	113	36